



DIESEL 6000 E XL C M

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Большая автономность
- Соединительный интерфейс, оснащенный счетчиком отработанных часов и Комплекс MODYS
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания

БЕЗОПАСНОСТЬ МАСЛА Благодаря этой функции двигатель не запустится или остановится во время своей работы, если уровень масла для бензиновых двигателей или давление масла для дизельных двигателей слишком слабый, поэтому ваш электрогенератор великолепно защищен.

Серия DIESEL

Совместное преимущество большой автономии и отличной длительности срока службы для всех профессиональных применений.



DIESEL 6000 E XL C M

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|-------------------|
| Серия | DIESEL |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальная мощность LTP (кВт) * | 5.20 |
| Номинальное напряжение (В) | 230 |
| Количество фаз | Однофазный |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Резервуар (л) | 16 |
| Расх. 75% (л/ч) * | 1.20 |
| Запас хода 75% (ч) * | 13.30 |
| Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(А) | 108 |
| Уровень звукового давления при 1м дБ(А) | 93 |
| Уровень звукового давления при 7м дБ(А) | 79 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Марка двигателя | KOHLER DIESEL |
| Тип двигателя | KD440E |
| Распределение | Верхнеклапанный дизель |
| Запуск | Электрический |
| Датчик уровня или давления масла | Да |
| Объем цилиндра (см3) | 442 |
| Емкость по маслу, л | 1.50 |

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

| | |
|-------------------|--------------------|
| Технология | Без кольца и щетки |
| Регулирование AVR | Нет |
| Класс защиты | IP 21 |
| Класс изоляции | H |

Собственности, отчужденной и коробки

1 розетка 230В 10/16А - выключатель + 1 розетка 230В 32А - выключатель + индикатор + MICS MODYS

РАЗМЕРЫ И ВЕС

| | |
|----------------|-------|
| Длина (см) | 81 |
| Ширина (см) | 55.50 |
| Высота (см) | 59 |
| Вес нетто (кг) | 103 |

УПАКОВКА

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Длина (см) | 82 |
| Ширина (см) | 56.50 |
| Высота (см) | 60 |
| Вес (кг) | 106 |
| Тип палеты | 120/80 |
| Количество коробок на палете | 6 |
| Высота упакованной палеты (см) | 193 |
| Вес упакованной палеты (кг) | 646 |



Аксессуары Книги



Руководство по использованию и обслуживанию



Фиксирующие штифты на земле



Эргономические ручки захвата



Аккумуляторная батарея без обслуживания

ВАРИАНТЫ



R02

R02

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



R05M

R05M

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.

no picture

34992310
01745

RKDS1

комплектов для обслуживания двигателя CH350E и CH440E (Diesel 6000 E XL C - Diesel 6500 TE XL C)



RPM

RPM

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ

RPQ

Для соединения массы вашего генератора с землей Гальванизированный кольцо высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².



RBAC

RBAC

Сменный бак для хранения